

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

389185.102023 .28863 .4387 .17855391180



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Conselho Federal de Medicina Veterinária

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00010/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 26 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CFMV nº 01/2021 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 11039.112/2023-61, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Fornecimento, entrega e instalação de Divisórias em Geral e Cortinas Rolô para a nova sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 543

Unidade de fornecimento: Metro Quadrado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.406,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 543 Metro Quadrado .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 193

Unidade de fornecimento: Metro Quadrado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.623,2600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 193 Metro Quadrado .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Porta para divisória

Descrição Complementar: Porta Para Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 910 MM, Altura: 2600 MM, Características Adicionais: Com Ferragens , Tipo: Pannel Misto Com Vidro Simples E Película

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.199,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 32 Unidade .**

Item: 4 - Grupo 2

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Pannel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: Metro Quadrado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.398,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 32 Metro Quadrado .**

Item: 5 - Grupo 2

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Painel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.051,4100

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Metro Quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.657,0000 e a quantidade de 15 Metro Quadrado .**

Item: 6 - Grupo 3

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.201,6700

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.184,7600 e com valor negociado a R\$ 2.038,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 7 - Grupo 3

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.703,5000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.690,4200 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 8 - Grupo 3

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 662,0000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 88,0000 e com valor negociado a R\$ 87,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 9 - Grupo 3

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 497,3300

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 493,5100 e com valor negociado a R\$ 490,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 10 - Grupo 3

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 311,6700

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 103,0000 e com valor negociado a R\$ 102,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Cortina

Descrição Complementar: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 768
Valor Máximo Aceitável: R\$ 409,4700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Metro Quadrado
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 82,3200 e a quantidade de 768 Metro Quadrado .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.850.529,1500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.200.570,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Divisória
- 2 - Divisória
- 3 - Porta para divisória

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 120.514,5100

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 111.455,0000 .

Itens do grupo:

- 4 - Divisória
- 5 - Divisória

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 107.827,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 101.111,0500 e com valor negociado a R\$ 95.146,0000 .

Itens do grupo:

- 6 - Divisória
- 7 - Divisória
- 8 - Divisória
- 9 - Divisória
- 10 - Divisória

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 2.406,0000	R\$ 1.306.458,0000	17/10/2023 15:44:51
Marca: Hemf Fabricante: Hemf Modelo / Versão: Linha Safira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória especial PisoTeto vidro duplo com persiana sem bandeira. Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta							

por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente.

Porte da empresa: ME/EPP

30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 2.406,0000	R\$ 1.306.458,0000	25/10/2023 18:15:02
<p>Marca: ADESIGN Fabricante: ADESIGN Modelo / Versão: LINHA 90 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. composta por: módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. a estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. a junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. vidro laminado incolor com 6mm de espessura. a fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. o perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. as persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. a persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em poliéster estufa, sistema coil. o acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. régua de paginação em peça linear (tipo régua) de alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "t". confeccionada em alumínio extrudado anodizado. coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a pontaxterna arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	543	R\$ 2.406,7500	R\$ 1.306.865,2500	23/10/2023 13:52:40
<p>Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de</p>							

acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantindo estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.936.559/0001-89	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 2.406,7500	R\$ 1.306.865,2500	24/10/2023 15:48:02
<p>Marca: multiplena Fabricante: multiplena Modelo / Versão: multiplena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória especial Piso-Teto vidro duplo com persiana – sem bandeira. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 2.406,7500	R\$ 1.306.865,2500	25/10/2023 14:20:56
<p>Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Industria e comercio Ltda Modelo / Versão: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro tot Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Pannel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em pannel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Pannel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantindo estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na</p>							

	coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP						
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	543	R\$ 2.406,7500	R\$ 1.306.865,2500	25/10/2023 15:22:33
	<p>Marca: Interior Fabricante: Interior Modelo / Versão: Interior</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a especifica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantindo estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 2.406,7500	R\$ 1.306.865,2500	26/10/2023 08:39:15
	<p>Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISÓRIA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	543	R\$ 2.408,9681	R\$ 1.308.069,6783	25/10/2023 10:27:45
	<p>Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.629.000,0000	26/10/2023 08:45:16
	<p>Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em</p>						

								<p>estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo T. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=260cm, (1º Pavimento) / 250cm (Demais Pavimentos) QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 543,50 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 400,55 m² 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 22,25 m² 2º PAVIMENTO: 91,40 m² 3º PAVIMENTO: 49,75 m² 4º PAVIMENTO: 138,25 m² 5º PAVIMENTO: 98,90 m²</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 4.817,9300	R\$ 2.616.135,9900	25/10/2023 10:23:25	<p>Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DE VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP</p>
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	543	R\$ 10.000,0000	R\$ 5.430.000,0000	26/10/2023 07:52:08	<p>Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro total com persiana, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco, em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordocom o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro com estrutura de alumínio e vidro de 6 milímetros laminado. Painel de arremate, quando necessário, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro, composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro laminado incolor com 6mm de espessura. A Fixação do vidro deverá ser dada por perfil de alumínio em ambos os lados. O perfil de quadro de vidro deverá dispor de leito para acomodação de persiana evitando passagem de luz na parte inferior do quadro de vidro. As persianas entre vidros deverão ser fixadas no perfil do quadro de vidro através de um sistema de fácil encaixe, que recebam as persianas padronizando a altura destas. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. O acionamento manual deverá ser através de botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no montante ao lado do quadro de vidro. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente 6 respeitando a medida de 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate podem ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas em canal, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que</p>

possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=260cm (1º Pavimento) / 250cm (Demais Pavimentos) QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 543,50 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 400,55 m² 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 22,25 m² 7 2º PAVIMENTO: 91,40 m² 3º PAVIMENTO: 49,75 m² 4º PAVIMENTO: 138,25 m² 5º PAVIMENTO: 98,90 m

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 4.817,9300	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 3.000,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.408,9681	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,7500	32.918.377/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,7500	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,7500	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,7500	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,7500	72.602.055/0001-82	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.406,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.350,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:52:04:940
R\$ 2.295,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:55:58:273
R\$ 2.350,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 11:00:09:620
R\$ 2.300,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:00:17:190
R\$ 2.200,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:02:37:017
R\$ 2.150,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:02:52:723
R\$ 2.100,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:04:05:400
R\$ 2.000,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:05:15:990
R\$ 2.002,9000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:05:46:773
R\$ 2.117,9400	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:06:02:703
R\$ 1.950,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:06:04:783
R\$ 1.900,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:07:28:447
R\$ 1.850,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:07:57:330
R\$ 1.950,8000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:10:00:813
R\$ 1.925,4000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:11:29:323
R\$ 1.800,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:12:48:483
R\$ 1.760,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:13:39:250
R\$ 1.892,3000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:13:57:900
R\$ 1.850,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:16:03:550
R\$ 1.650,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:20:42:797
R\$ 1.700,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:21:07:503
R\$ 1.800,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:21:47:897
R\$ 1.740,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:23:20:810
R\$ 1.600,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:27:21:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/10/2023 13:35:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA	Sim	Sim	193	R\$ 1.623,0000	R\$ 313.239,0000	17/10/2023 15:44:51

	ESCRITORIOS LTDA							
	<p>Marca: Hemf Fabricante: Hemf Modelo / Versão: Linha Safira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória especial PisoTeto vidro simples – sem bandeira. Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que se encaixam nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 1.623,0000	R\$ 313.239,0000	25/10/2023 18:15:02	
	<p>Marca: ADESIGN Fabricante: ADESIGN Modelo / Versão: LINHA 60 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. composta por: módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. a estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. a junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. vidro temperado incolor de 5mm de espessura. quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. régua de paginação em peça linear (tipo régua) de alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "t". confeccionada em alumínio extrudado anodizado. coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	193	R\$ 1.623,2600	R\$ 313.289,1800	23/10/2023 13:52:40	
	<p>Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.936.559/0001-89	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 1.623,2600	R\$ 313.289,1800	24/10/2023 15:48:02
<p>Marca: multiplena Fabricante: multiplena Modelo / Versão: multiplena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória especial Piso-Teto vidro simples – sem bandeira. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	193	R\$ 1.623,2600	R\$ 313.289,1800	25/10/2023 15:22:33
<p>Marca: Interior Fabricante: Interior Modelo / Versão: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 1.623,2600	R\$ 313.289,1800	26/10/2023 08:39:15

	Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP						
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 1.623,2800	R\$ 313.293,0400	25/10/2023 14:20:56
	Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Industria e comercio Ltda Modelo / Versão: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro úni Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP						
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	193	R\$ 1.627,4693	R\$ 314.101,5749	25/10/2023 10:27:45
	Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.000,0000	R\$ 386.000,0000	26/10/2023 08:45:16
	Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em painel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes),de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em						

								alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo T. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 193,50 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 154,85 m² 2º PAVIMENTO: 35,00 m² 3º PAVIMENTO: 91,25 m² 4º PAVIMENTO: 21,75 m² 5º PAVIMENTO: 6,35 m² Porte da empresa: ME/EPP
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 3.254,9300	R\$ 628.201,4900	25/10/2023 10:23:25	Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DE VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Vidro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Características Adicionais: Vidro Duplo 6 Mm, Bandeira Cega Na Parte Superior , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.930.000,0000	26/10/2023 07:52:08	Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto vidro único total, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 1250 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 60 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 1250 mm de largura e altura máxima (pé direito) de até 2700 mm do piso ao teto, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Pannel padrão do piso ao teto de 1250 mm de largura x altura máxima de até 2700 mm, composto em pannel de vidro único com estrutura de alumínio e vidro de cinco milímetros temperado. Quadros de vidro padrão de 1250 mm de largura e altura até 2700 mm confeccionado em estrutura de alumínio extrudado anodizado fosco. A estrutura do quadro deverá ser composta por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento e não aparente nenhum parafuso. A junção das peças é realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de aço #16. Vidro temperado incolor de 5mm de espessura. Quadros de arremate, quando necessários, confeccionado sob medida de acordo com projeto in loco. Os módulos intermediários deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em aço temperado zincado, fixadas nas travessas verticais, permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais (início ou arremate de divisórias) deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis que encaixam-se nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), de modo que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida aproximada de 8mm de espaçamento entre os módulos através de uma régua de paginação em alumínio anodizado fosco, contribuindo com um melhor acabamento e padronização entre módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio 8 extrudado anodizado fosco. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado fosco com duas cavidades para colocação de presilhas de montante para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 193,50 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 154,85 m² 2º PAVIMENTO: 35,00 m² 3º PAVIMENTO: 91,25 m² 4º PAVIMENTO: 21,75 m² 5º PAVIMENTO: 6,35 m² Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 3.254,9300	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.000,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.627,4693	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,2800	32.918.377/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,2600	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,2600	72.602.055/0001-82	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,2600	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,2600	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.623,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.590,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:55:42:757
R\$ 1.550,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:56:34:050

R\$ 1.500,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:00:57:410
R\$ 1.300,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:02:22:613
R\$ 1.250,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:02:49:147
R\$ 1.300,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:03:05:050
R\$ 1.428,4600	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:03:16:507
R\$ 1.200,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:04:40:573
R\$ 1.150,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:05:00:390
R\$ 1.575,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 11:05:48:477
R\$ 1.351,1000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:06:00:760
R\$ 1.100,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:06:24:630
R\$ 1.150,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:07:41:313
R\$ 1.050,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:07:42:513
R\$ 1.315,9000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:08:59:400
R\$ 1.276,5000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:13:02:750
R\$ 1.298,6100	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:13:04:970
R\$ 1.000,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:14:53:537
R\$ 980,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:15:45:500
R\$ 1.000,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:16:33:933
R\$ 1.249,3000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:16:39:423
R\$ 1.200,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:18:03:987
R\$ 1.166,8000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:19:39:327
R\$ 912,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:20:46:590
R\$ 890,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:21:59:730
R\$ 980,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:22:05:773
R\$ 1.140,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:25:22:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/10/2023 13:35:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Porta para divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 7.199,0000	R\$ 230.368,0000	17/10/2023 15:44:51
<p>Marca: Hemf Fabricante: Hemf Modelo / Versão: Linha Safira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta Simples - Com requadro de alumínio e vidro duplo com persiana sem Bandeira. Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite9 acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade. Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique</p>							

	durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca. Porte da empresa: ME/EPP						
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 7.199,0000	R\$ 230.368,0000	25/10/2023 18:15:02
	Marca: ADESIGN Fabricante: ADESIGN Modelo / Versão: LINHA 90 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. composta por: módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. o requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. a junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. a fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. a persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. a persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em poliéster estufa, sistema coil. estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. a estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. ferragens: dobradiça: a porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. a dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade.fechadura: a fechadura deverá permitir tráfego intenso. o módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. o batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca. Porte da empresa: ME/EPP						
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	32	R\$ 7.199,2059	R\$ 230.374,5888	25/10/2023 10:27:45
	Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta Para Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 910 MM, Altura: 2600 MM, Características Adicionais: Com Ferragens , Tipo: Painel Misto Com Vidro Simples E Película Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	32	R\$ 7.199,2100	R\$ 230.374,7200	23/10/2023 13:52:40
	Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade.Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.936.559/0001-89	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 7.199,2100	R\$ 230.374,7200	24/10/2023 15:48:02
	Marca: multiplena Fabricante: multiplena Modelo / Versão: multiplena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta Simples - Com requadro de alumínio e vidro duplo com persiana - sem bandeira. Porte da empresa: ME/EPP						
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E	Sim	Sim	32	R\$ 7.199,2100	R\$ 230.374,7200	25/10/2023 14:20:56

	COMERCIO LTDA							
	<p>Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Industria e comercio Ltda Modelo / Versão: Porta composto por porta de abrir Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade.Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de ela ser aberta de maneira brusca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	32	R\$ 7.199,2100	R\$ 230.374,7200	25/10/2023 15:22:33	
	<p>Marca: Interior Fabricante: Interior Modelo / Versão: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade.Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 7.199,2100	R\$ 230.374,7200	26/10/2023 08:39:15	
	<p>Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta Para Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 910 MM, Altura: 2600 MM, Características Adicionais: Com Ferragens , Tipo: Painel Misto Com Vidro Simples E Película Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 8.000,0000	R\$ 256.000,0000	26/10/2023 08:45:16	
	<p>Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A</p>							

	<p>Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade. Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca. Dimensões: H=260cm (1º Pavimento) / 250cm (Demais Pavimentos) QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 32 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 26 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 06 unds. 3º PAVIMENTO: 02 unds. 4º PAVIMENTO: 08 unds. 5º PAVIMENTO: 09 unds.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	26/10/2023 07:52:08
	<p>Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo de porta composto por porta de abrir convencional de largura de vão de 960 mm, confeccionada em vidro duplo com persiana com requadro em alumínio e estrutura (batente) confeccionada em alumínio anodizado fosco na espessura de 90 mm. Composta por: Módulo de tamanho padrão para porta, de 960 mm de largura x até 2700mm de altura. Porta padrão de 878 mm de largura x até 2700 mm de altura e 33 mm de espessura confeccionada em vidro duplo laminado com 6 mm de espessura. O requadro deverá ser composto por quatro peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças não necessite 9 acabamento, possuindo baguete de alumínio para separação dos dois vidros. A junção das peças deverá ser realizada através de cantoneiras de 90° confeccionadas em chapa de alumínio. A Fixação dos vidros deverá ser dada por perfil de alumínio com baguete de alumínio centralizado fazendo a separação dos vidros. A persiana deverá ser fixada no baguete central da porta e o acionamento feito por botão de giro injetado em polietileno de baixa densidade, fixado no tubo da porta. A persiana horizontal deverá ser composta por lâminas em alumínio laminado, com pintura de acabamento em Poliéster Estufa, sistema Coil. Estrutura da porta (batente) confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Essa estrutura deverá ser composta por três peças de alumínio extrudado anodizado fosco seccionadas em ângulo de 45° de forma que a união das peças sejam totalmente internas e não necessitem acabamento. Deverá possuir borracha aplicada em canal, proporcionando amortecimento no fechamento da porta e uma vedação para passagem de som. A estrutura (batente) deverá ser fixada nos montantes verticais (presentes nos módulos de divisórias) e horizontal, de maneira interna e sem parafusos aparentes. Ferragens: Dobradiça: A porta deverá possuir quatro dobradiças, tipo aba reta, confeccionadas em liga de aço inox escovado de alta performance. A dobradiça deverá permitir o manejo (fechamento e abertura) da porta com maior suavidade. Fechadura: A fechadura deverá permitir tráfego intenso. O módulo de porta deverá possuir um batedor confeccionado em alumínio em formado cilíndrico para impedir que a porta bata nas divisórias. O batedor deverá possuir anel de borracha para função de amortecimento, que impeça que a porta se danifique durante seu uso e contribua para amenizar o ruído no caso de a mesma ser aberta de maneira brusca. Dimensões: H=260cm (1º Pavimento) / 250cm (Demais Pavimentos) QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 32 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 26 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 06 unds. 3º PAVIMENTO: 02 unds. 4º PAVIMENTO: 08 unds. 5º PAVIMENTO: 09 unds.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 14.398,4200	R\$ 460.749,4400	25/10/2023 10:23:25
	<p>Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: PORTA MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta Para Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 910 MM, Altura: 2600 MM, Características Adicionais: Com Ferragens , Tipo: Painel Misto Com Vidro Simples E Película</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.398,4200	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 8.000,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2100	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2100	72.602.055/0001-82	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2100	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2100	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2100	32.918.377/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,2059	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.199,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 7.000,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 10:56:18:513
R\$ 7.050,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:01:21:087
R\$ 6.800,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:05:06:963

R\$ 7.000,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 11:06:00:053
R\$ 6.500,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:06:19:500
R\$ 5.992,8000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:06:34:013
R\$ 6.500,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:07:11:813
R\$ 6.500,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:10:02:770
R\$ 5.850,0000	72.602.055/0001-82	26/10/2023 11:10:06:683
R\$ 6.000,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:11:07:263
R\$ 5.661,8000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:12:23:173
R\$ 6.300,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:13:28:220
R\$ 6.119,3500	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:13:33:623
R\$ 6.100,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:16:49:953
R\$ 5.500,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:18:37:267
R\$ 5.175,4000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:19:37:797
R\$ 5.000,0000	04.936.559/0001-89	26/10/2023 11:22:05:710
R\$ 5.900,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:22:21:697
R\$ 5.700,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:24:06:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	30/10/2023 13:35:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 2 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	32	R\$ 1.389,4909	R\$ 44.463,7088	25/10/2023 10:27:45
<p>Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Painel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 1.398,0000	R\$ 44.736,0000	25/10/2023 18:15:02
<p>Marca: ADESIGN Fabricante: ADESIGN Modelo / Versão: LINHA 90 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em mdp sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. composta por: módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em mdp de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. o módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do tr, tal como mantas em lã de rocha. os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira à adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. régua de paginação em peça linear (tipo régua) de alumínio extrudado anodizado, que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "t". confeccionada em alumínio extrudado anodizado.coluna de arremate,</p>							

	possibilitando o acabamento do fim da divisória. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP						
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	32	R\$ 1.398,2300	R\$ 44.743,3600	23/10/2023 13:52:40
	Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em MDP sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em MDP de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. Os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. O módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado, que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 1.398,2300	R\$ 44.743,3600	25/10/2023 14:31:51
	Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Industria e comercio Ltda Modelo / Versão: Divisória para ambientes, tipo piso teto com paine Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em MDP sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em MDP de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. Os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. O módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira a adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado, que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP						
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 1.398,2300	R\$ 44.743,3600	26/10/2023 08:49:09
	Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Painel Cego Com Tecido, Do						

	Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	26/10/2023 08:45:17
	Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em MDP sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em MDP de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. Os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. O módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira à adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado, que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo T. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 31,80 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 25,45 m² 4º PAVIMENTO: 12,25 m² 5º PAVIMENTO: 13,20 m² Porte da empresa: ME/EPP						
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 2.200,0000	R\$ 70.400,0000	17/10/2023 15:44:51
	Marca: Hemf Fabricante: Hemf Modelo / Versão: Linha Safira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória especial com atenuante acústico - Painel cego sem bandeira. Divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em MDP sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em MDP de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. Os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. O módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira à adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado, que possibilitem espaçamento uniforme entre painéis, seguindo o espaçamento entre painéis, proporcionando melhor acabamento e padronização entre módulos. Coluna de três saídas que possibilitem a divisão de ambientes através da junção de 3 divisórias distintas em formato tipo "T". Confeccionada em alumínio extrudado anodizado. Coluna de arremate, possibilitando o acabamento do fim da divisória. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Porte da empresa: ME/EPP						
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 2.778,9800	R\$ 88.927,3600	25/10/2023 10:23:25
	Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio						

	Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Painel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP						
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória para ambientes, tipo piso teto com painel cego em MDP sem bandeira superior, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado fosco em módulo padrão de 900 mm de largura por até 2700 mm de altura (pé direito) e na espessura de 90 mm, com fechamento in loco, quando preciso, sob medida variável de acordo com o projeto. Composta por: Módulos de 900 mm de largura e altura de até 2700 mm, fechamentos in loco, sob medida de acordo com o projeto previamente realizado. Painel padrão do piso a teto com 900 mm de largura x altura de até 2700 mm, composto em MDP de baixa pressão com espessura de 18mm com revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com fita de borda em toda a peça colada. Os painéis deverão ser separados por perfil de paginação fixado com parafusos atarraxantes, respeitando o espaçamento aproximado de 8mm entre os painéis. O módulo completo deverá possuir um espaço interno entre os painéis que proporcione um vão de 50 mm, devendo este ser preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Os módulos terminais deverão possuir sistema de saque frontal dos painéis através de 2 mecanismos: a partir dos painéis de encaixe nas guias, e a partir de presilhas de montante zincadas fixadas nas travessas verticais (montantes), ambos permitindo saque individual dos painéis de forma que não fique qualquer tipo de parafuso aparente respeitando a medida de aproximadamente 8mm de espaçamento entre os módulos. Os módulos terminais de arremate poderão ter larguras diferenciadas em relação ao módulo padrão de maneira à adequar-se ao projeto (realizado sob medida) in loco. Guias de piso, teto e parede confeccionadas em alumínio extrudado anodizado. Em caso de alvenaria, as guias deverão ser fixadas no piso, no teto ou na parede com buchas e parafusos. Quando fixados em outro material, deverá ser observada a específica para o material específico. Deverão possuir espuma autocolante aplicadas nos canais internos, garantindo vedação entre a guia e o piso/teto. Montantes verticais confeccionados em alumínio extrudado anodizado, com cavidades para colocação de presilhas de montante, para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Os montantes fixados na guia deverão garantir estabilidade e vedação entre os painéis. Régua de paginação em peça linear (tipo régua) de Alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°, permitindo a mudança de direção da divisória apenas em ângulo de 90°. Confeccionada em alumínio extrudado anodizado e acabamento em formato arredondado com a ponta externa arredondada proporcionando melhor acabamento na coluna aparente. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 31,80 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 25,45 m² 4º PAVIMENTO: 12,25 m² 5º PAVIMENTO: 13,20 m² Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.778,9800	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.200,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.000,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.398,2300	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.398,2300	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.398,2300	32.918.377/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.398,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.389,4909	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.361,6900	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:34:46:387
R\$ 1.370,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 11:39:50:493
R\$ 1.370,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 11:42:44:777
R\$ 1.300,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:44:55:627
R\$ 1.274,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:45:29:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:07:59	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.274,0000. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:35:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 5 - Grupo 2 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.050,0000	R\$ 75.750,0000	17/10/2023 15:44:51
<p>Marca: Arkflex Fabricante: Arkflex Modelo / Versão: Linha Extreme Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória articulada multidirecional acústica sem bandeira. Divisória Articulada Acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. Divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45dB Rw e 50dB Rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). De acordo com a NBR10.152 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (Open Plan), opção utilizada na execução da sede do CFMV, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 dB e 50dB. O modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em MDF em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. Ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. A largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. Os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. Os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.051,0000	R\$ 75.765,0000	25/10/2023 14:31:51
<p>Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Industria e comercio Ltda Modelo / Versão: Divisória Articulada Acústica cega Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Articulada Acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. Divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45dB Rw e 50dB Rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). De acordo com a NBR10.152 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (Open Plan), opção utilizada na execução da sede do CFMV, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 dB e 50dB. O modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em MDF em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. Ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. A largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. Os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. Os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.051,0000	R\$ 75.765,0000	25/10/2023 18:15:02
<p>Marca: ARKFLEX Fabricante: ARKFLEX Modelo / Versão: EXTREME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: divisória articulada acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45db rw e 50db rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). de acordo com a nbr10.152 - acústica - níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (open plan), opção utilizada na execução da sede do cfmv, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 db e 50db. o modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em mdf em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do tr, tal como mantas em lã de rocha. cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. a largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	15	R\$ 5.051,4060	R\$ 75.771,0900	25/10/2023 10:27:45
<p>Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: PAINEL CEGO COM TECIDO, DO PISO AO TETO , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 5.051,4100	R\$ 75.771,1500	23/10/2023 13:52:40
<p>Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86</p>							

	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Articulada Acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. Divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45dB Rw e 50dB Rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). De acordo com a NBr10.152 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (Open Plan), opção utilizada na execução da sede do CFMV, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 dB e 50dB. O modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em MDF em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. Ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. A largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. Os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. Os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.051,4100	R\$ 75.771,1500	26/10/2023 08:49:09
	<p>Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Pannel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 6.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/10/2023 08:45:17
	<p>Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Articulada Acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. Divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45dB Rw e 50dB Rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). De acordo com a NBr10.152 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (Open Plan), opção utilizada na execução da sede do CFMV, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 dB e 50dB. O modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em MDF em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. Ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. A largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. Os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. Os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 15,00 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 12,00 m² 4º PAVIMENTO: 12,00 m² Porte da empresa: ME/EPP</p>						
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	26/10/2023 07:52:08
	<p>Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Articulada Acústica cega indicada para separação física, visual e acústica em um layout mantendo a integração entre ambientes. Divisória com propriedade acústica atingindo uma atenuação entre 45dB Rw e 50dB Rw (conforme laudo ou certificado que ateste resultado). De acordo com a NBr10.152 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificações, discursos em escritórios coletivos (Open Plan), opção utilizada na execução da sede do CFMV, o isolamento ideal de divisórias articuladas deverá ser entre 45 dB e 50dB. O modelo deverá ser dotado de chassi estrutural formado por tubos quadrados em aço, contraplacados em MDF em cada lado, miolo acústico preenchido com material que forneça isolamento acústico de acordo com decibéis mínimos recomendados em item específico do TR, tal como mantas em Lã de Rocha. Cada módulo deverá ser dotado de um mecanismo interno de vedação, acionado através de manivela móvel. Ao girar da manivela, os dispositivos telescópicos deverão ser acionados travando simultaneamente entre o piso e entre o trilho. A largura dos painéis deverá ser entre 850mm e 1200mm e a altura entre 2500mm e 2700mm. Os módulos deverão ser revestidos com laminados melamínicos ou painéis acústicos absorventes. Os trilhos superiores deverão ser em alumínio extrudado, com pintura anodizada. Dimensões: H=250cm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 15,00 m² QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 12,00 m² 4º PAVIMENTO: 12,00 m² Porte da empresa: ME/EPP</p>						
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 10.102,8200	R\$ 151.542,3000	25/10/2023 10:23:25
	<p>Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Espessura: 15 MM, Material Perfil: Alumínio Anodizado Fosco , Tratamento Superficial Perfil: Anodizado , Características Adicionais: Pannel Cego Com Tecido, Do Piso Ao Teto , Largura: 90 CM, Altura: 2,50 Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.102,8200	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 6.000,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230

R\$ 5.051,4100	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 5.051,4100	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 5.051,4060	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 5.051,0000	32.918.377/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 5.051,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 5.050,0000	03.062.224/0001-16	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 4.949,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:35:14:333
R\$ 4.850,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:39:24:053
R\$ 4.753,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:40:12:237
R\$ 4.657,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 11:41:11:727
R\$ 4.563,8600	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:42:44:840
R\$ 4.944,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 11:43:02:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:07:59	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 4.563,8600. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:35:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.657,0000.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.657,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 6 - Grupo 3 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.184,7600	R\$ 54.619,0000	23/10/2023 15:38:54
Marca: SIA PLACK Fabricante: SIA PLACK Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de abrir em laminado melamínico de alta pressão Porte da empresa: ME/EPP							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	25	R\$ 2.201,6668	R\$ 55.041,6700	25/10/2023 10:27:45
Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 2.201,6700	R\$ 55.041,7500	23/10/2023 13:52:40
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de abrir em laminado melamínico de alta pressão, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. As portas deverão ser concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.201,6700	R\$ 55.041,7500	26/10/2023 08:49:09
Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							

22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.800,0000	R\$ 70.000,0000	26/10/2023 08:45:18
Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de abrir em laminado melamínico de alta pressão, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. As portas deverão ser concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões: 80x165cm - espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 25 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 13 unds. 1º SUBSOLO: 06 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unds. 2º PAVIMENTO: 07 unds. 3º PAVIMENTO: 04 unds. 4º PAVIMENTO: 04 unds. Porte da empresa: ME/EPP							
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 4.403,3400	R\$ 110.083,5000	25/10/2023 10:23:25
Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: divisória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de abrir em laminado melamínico de alta pressão, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. As portas deverão ser concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões: 80x165cm - espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 25 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 13 unds. 1º SUBSOLO: 06 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unds. 2º PAVIMENTO: 07 unds. 3º PAVIMENTO: 04 unds. 4º PAVIMENTO: 04 unds. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 4.403,3400	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.800,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.201,6700	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.201,6700	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.201,6668	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.184,7600	34.423.895/0001-99	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 2.141,0600	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:53:36:290
R\$ 2.151,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 12:00:01:177
R\$ 2.098,2300	09.558.285/0001-55	26/10/2023 12:01:08:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 2.098,2300. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.184,7600 e com valor negociado a R\$ 2.038,0000. Motivo: Valor conforme negociação e proposta encaminhada.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.184,7600 e com valor negociado a R\$ 2.038,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 7 - Grupo 3 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.690,4200	R\$ 42.260,5000	23/10/2023 15:38:54
Marca: SIA PLACK Fabricante: SIA PLACK Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Box em laminado melamínico de alta pressão Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.703,5000	R\$ 42.587,5000	23/10/2023 13:52:40
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Box em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Os boxes deverão ser concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência.Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.703,5000	R\$ 42.587,5000	25/10/2023 10:27:45
Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.703,5000	R\$ 42.587,5000	26/10/2023 08:49:09
Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.900,0000	R\$ 47.500,0000	26/10/2023 08:45:18
Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Box em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Os boxes deverão ser concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência.Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões: Profundidade até 125cm Largura variando de 90cm a 136cm (conforme projeto de detalhamento) Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 25 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 13 unds. 1º SUBSOLO: 06 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unds. 2º PAVIMENTO: 07 unds. 3º PAVIMENTO: 04 unds. 4º PAVIMENTO: 04 unds. Porte da empresa: ME/EPP							
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.407,0000	R\$ 85.175,0000	25/10/2023 10:23:25
Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: divisória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Os boxes deverão ser concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência.Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões: Profundidade até 125cm Largura variando de 90cm a 136cm (conforme projeto de detalhamento) Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 25 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 13 unds. 1º SUBSOLO: 06 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unds. 2º PAVIMENTO: 07 unds. 3º PAVIMENTO: 04 unds. 4º PAVIMENTO: 04 unds. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 3.407,0000	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.900,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.703,5000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.703,5000	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.703,5000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.690,4200	34.423.895/0001-99	26/10/2023 10:00:08:230	
R\$ 1.656,6100	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:53:59:150	
R\$ 1.623,4700	09.558.285/0001-55	26/10/2023 12:00:46:243	
R\$ 1.651,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 12:01:57:813	
R\$ 1.362,8000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 12:01:59:427	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.362,8000. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.690,4200 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000. Motivo: Valor conforme negociação e proposta encaminhada.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.690,4200 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 8 - Grupo 3 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 493,5100	R\$ 2.961,0600	23/10/2023 15:38:54
Marca: SIA PLACK Fabricante: SIA PLACK Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista de lavatório em laminado melamínico de alta pressão Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	6	R\$ 662,0000	R\$ 3.972,0000	23/10/2023 13:52:40
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista entre mictórios, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 662,0000	R\$ 3.972,0000	25/10/2023 10:27:45
Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 662,0000	R\$ 3.972,0000	26/10/2023 08:49:09
Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características							

	Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 750,0000	R\$ 4.500,0000	26/10/2023 08:45:18
Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista entre mictórios, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 35x140cm - 40cm do piso Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 06 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 03 unds. 1º SUBSOLO: 01 und. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 02 unds. 3º PAVIMENTO: 01 und. 4º PAVIMENTO: 01 und. Porte da empresa: ME/EPP							
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.324,0000	R\$ 7.944,0000	25/10/2023 10:23:25
Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Painel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: tapa vista Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista entre mictórios, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 35x140cm - 40cm do piso Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 06 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 03 unds. 1º SUBSOLO: 01 und. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 02 unds. 3º PAVIMENTO: 01 und. 4º PAVIMENTO: 01 und. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 1.324,0000	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 750,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 662,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 662,0000	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 662,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 493,5100	34.423.895/0001-99	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 529,6000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 12:00:10:713
R\$ 100,0000	34.423.895/0001-99	26/10/2023 12:00:14:777
R\$ 625,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 12:02:32:197
R\$ 90,0000	34.423.895/0001-99	26/10/2023 12:03:06:877
R\$ 88,0000	34.423.895/0001-99	26/10/2023 12:05:58:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 529,6000. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 88,0000 e com valor negociado a R\$ 87,0000. Motivo: Valor conforme negociação e proposta encaminhada.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 88,0000 e com valor negociado a R\$ 87,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 9 - Grupo 3 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 493,5100	R\$ 2.467,5500	23/10/2023 15:38:54
Marca: SIA PLACK Fabricante: SIA PLACK Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista de mictório em laminado melamínico de alta pressão Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	5	R\$ 497,3300	R\$ 2.486,6500	23/10/2023 13:52:40
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista entre lavatório e mictório, material em laminado melamínico de alta pressão, decorativo, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 497,3300	R\$ 2.486,6500	26/10/2023 08:49:09
Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 497,3340	R\$ 2.486,6700	25/10/2023 10:27:45
Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 550,0000	R\$ 2.750,0000	26/10/2023 08:45:18
Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapa Vista entre lavatório e mictório, material em laminado melamínico de alta pressão, decorativo, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 60x140cm - 40cm do piso Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 05 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 03 unds. 1º SUBSOLO: 00 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 02 unds. 3º PAVIMENTO: 01 und. 4º PAVIMENTO: 01 und. Porte da empresa: ME/EPP							
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 994,6600	R\$ 4.973,3000	25/10/2023 10:23:25
Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: laminado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: laminado melamínico de alta pressão, decorativo, com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Tapas vistas concebidos sem que os perfis estruturais							

frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 60x140cm - 40cm do piso Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 05 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 03 unds. 1º SUBSOLO: 00 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 und. 2º PAVIMENTO: 02 unds. 3º PAVIMENTO: 01 und.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 994,6600	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 550,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 497,3340	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 497,3300	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 497,3300	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 493,5100	34.423.895/0001-99	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 483,6300	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:59:12:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 483,6300. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 493,5100 e com valor negociado a R\$ 490,0000. Motivo: Valor conforme negociação e proposta encaminhada.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 493,5100 e com valor negociado a R\$ 490,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 10 - Grupo 3 - Divisória

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 309,2900	R\$ 3.711,4800	23/10/2023 15:38:54
Marca: SIA PLACK Fabricante: SIA PLACK Modelo / Versão: PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira entre tapa-vistas em laminado melamínico de alta pressão Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	12	R\$ 311,6700	R\$ 3.740,0400	23/10/2023 13:52:40
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira entre tapa-vistas, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Prateleiras concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 311,6700	R\$ 3.740,0400	25/10/2023 10:27:45
Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 311,6700	R\$ 3.740,0400	26/10/2023 08:49:09
Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: DIVISORIA							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 400,0000	R\$ 4.800,0000	26/10/2023 08:45:18
Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira entre tapa-vistas, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Prateleiras concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 15cm de profundidade x entre 70cm e 85cm de largura. Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 12 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 06 unds. 1º SUBSOLO: 02 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unds. 2º PAVIMENTO: 04 unds. 3º PAVIMENTO: 02 unds. 4º PAVIMENTO: 02 unds. Porte da empresa: ME/EPP							
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 623,3400	R\$ 7.480,0800	25/10/2023 10:23:25
Marca: UNIFLEX Fabricante: UNIFLEX Modelo / Versão: DIVISÓRIA DURAPLAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Chapa Duraplac , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Branco Neve , Padrão Acabamento: Placa Contraplacado Farrapo Pinus , Características Adicionais: Miolo Papel Kraft , Largura: 1,20 M, Tipo: Pannel Cego E De Vidro , Altura: 2,10 Porte da empresa: ME/EPP							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	26/10/2023 07:52:08
Marca: VERSATIL SOLUTION Fabricante: VERSATIL SOLUTION Modelo / Versão: divisória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira entre tapa-vistas, em laminado melamínico de alta pressão com montantes em alumínio anodizado natural e ferragens em latão cromado. Prateleiras concebidas sem que os perfis estruturais frontais fiquem aparentes. Material em laminado estrutural TS de 10mm com perfis estruturais de alumínio e ferragens e latão cromado de alta resistência. Frontais com sistema duplo de laminado estrutural TS. Cores: Cinza claro Dimensões = 15cm de profundidade x entre 70cm e 85cm de largura. Espessura=10mm QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 12 unds. QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 06 unds. 1º SUBSOLO: 02 unds. 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unds. 2º PAVIMENTO: 04 unds. 3º PAVIMENTO: 02 unds. 4º PAVIMENTO: 02 unds Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	46.113.198/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 623,3400	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 400,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 311,6700	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 311,6700	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 311,6700	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 309,2900	34.423.895/0001-99	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 103,0000	34.423.895/0001-99	26/10/2023 11:58:02:710
R\$ 250,0000	09.558.285/0001-55	26/10/2023 11:59:52:557
R\$ 300,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 12:04:48:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	27/10/2023 14:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Deixou de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final, nos prazos determinados no edital e registrados no chat.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 103,0000 e com valor negociado a R\$ 102,0000. Motivo: Valor conforme negociação e proposta encaminhada.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:03:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 103,0000 e com valor negociado a R\$ 102,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 11 - Cortina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.383.479/0001-03	HOME CAROL DECOR LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 350,0000	R\$ 268.800,0000	25/10/2023 13:37:06
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PERSIANA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP							
50.189.746/0001-63	CR CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E REVESTIMENTOS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 365,0000	R\$ 280.320,0000	24/10/2023 21:13:35
Marca: Hunter Douglas Fabricante: Hunter Douglas Modelo / Versão: rolô - Panamá Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco Dimensões: As dimensões de cada vão encontram-se em croqui no Anexo III do edital. QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 767,90 m². QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 400,00m². 1º SUBSOLO: 32,70 m² 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 181,95 m² 2º PAVIMENTO: 200,20 m² 3º PAVIMENTO: 96,65 m² 4º PAVIMENTO: 104,90 m² 5º PAVIMENTO: 109,80 m² COBERTURA: 41,70 m² Porte da empresa: ME/EPP							
13.542.318/0001-46	13.542.318 CARLOS WAGNE COSTA ARAUJO	Sim	Sim	768	R\$ 398,0000	R\$ 305.664,0000	26/10/2023 09:03:41
Marca: CA PERSIANAS Fabricante: CA PERSIANAS Modelo / Versão: ROLÔ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e Ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco. Porte da empresa: ME/EPP							
03.225.149/0001-67	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 400,0000	R\$ 307.200,0000	19/10/2023 14:23:04
Marca: Finesse Decor Fabricante: Finesse Modelo / Versão: Rolô Tela Solar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de cortinas rolôs em tecido tela solar 3% composto de PVC / Fibra de vidro, conforme as especificações contidas no termo de referência Porte da empresa: ME/EPP							
44.515.485/0001-21	SOLLUMIER COMERCIO DE TOLDOS E PERSIANAS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 400,0000	R\$ 307.200,0000	26/10/2023 08:33:09
Marca: LUSS Fabricante: SOLLUMIER Modelo / Versão: Rolo standart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP							
25.108.363/0001-76	CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 400,0000	R\$ 307.200,0000	26/10/2023 09:58:28
Marca: AMORIM Fabricante: AMORIM Modelo / Versão: ROLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho							

	inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco Dimensões: As dimensões de cada vão encontram-se em Croqui no Anexo III. QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 767,90 m². QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 400,00m². 1º SUBSOLO: 32,70 m² 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 181,95 m² 2º PAVIMENTO: 200,20 m² 3º PAVIMENTO: 96,65 m² 4º PAVIMENTO: 104,90 m² 5º PAVIMENTO: 109,80 m² COBERTURA: 41,70 m²						
	Porte da empresa: ME/EPP						
27.211.941/0001-20	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,0000	R\$ 314.112,0000	25/10/2023 14:11:14
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PERSIANA ROLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP						
27.537.089/0001-86	CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,0000	R\$ 314.112,0000	25/10/2023 17:03:05
	Marca: Amorim Fabricante: Amorim Modelo / Versão: Cortina Rolô Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Rolô Tela Solar Porte da empresa: ME/EPP						
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,0000	R\$ 314.112,0000	25/10/2023 18:15:02
	Marca: HUNTER DOUGLAS Fabricante: HUNTER DOUGLAS Modelo / Versão: VITA SCREEN 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cortina com sistema rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. trilho inferior em formato retangular em liga de alumínio extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. tela solar: composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% pvc. fator de abertura de 3%. transmissão solar (ts): 15% a 20%; reflexão solar (rs): 61% a 65%; absorção solar (as): 19% a 22%; transmissão visual (tv): 10% a 14%. cores: cor branco Porte da empresa: ME/EPP						
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	768	R\$ 409,4200	R\$ 314.434,5600	25/10/2023 10:27:45
	Marca: Conforme edital Fabricante: Conforme edital Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	768	R\$ 409,4700	R\$ 314.472,9600	23/10/2023 13:52:40
	Marca: FORTLNE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: IW86 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco Dimensões: As dimensões de cada vão encontram-se em Croqui no Anexo III. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
42.019.236/0001-10	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,4700	R\$ 314.472,9600	24/10/2023 16:07:42
	Marca: Invicta Decor Fabricante: Invicta Decor Modelo / Versão: Cortina rolô Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de						

	segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco						
	Porte da empresa: ME/EPP						
19.138.600/0001-49	CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,4700	R\$ 314.472,9600	25/10/2023 16:44:48
	Marca: CW Fabricante: CW Modelo / Versão: Tela Solar 3% Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Rolô, manual com tela solar 3% branco Porte da empresa: ME/EPP						
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 409,4700	R\$ 314.472,9600	26/10/2023 08:49:09
	Marca: NFL Fabricante: NFL Modelo / Versão: CORTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP						
23.218.239/0001-38	F. B. PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 499,0000	R\$ 383.232,0000	23/10/2023 15:23:30
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: ROLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco.Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS): 15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco PROPRIA 767,9 M² R\$499,00 R\$383.182,1 Porte da empresa: ME/EPP						
01.237.977/0001-90	SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 500,0000	R\$ 384.000,0000	24/10/2023 10:07:24
	Marca: SUED Fabricante: SUED Modelo / Versão: ROLÔ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP						
04.646.858/0001-89	CEARA PERSIANAS LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 550,0000	R\$ 422.400,0000	24/10/2023 14:14:51
	Marca: SUED Fabricante: SUED Modelo / Versão: Cortina Rolô Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP						
71.074.512/0001-40	SULEIMAN INTERHOUSE LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 625,8000	R\$ 480.614,4000	25/10/2023 20:04:16
	Marca: Hunter Douglas Fabricante: Hunter Douglas Modelo / Versão: CORTINA ROLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP						
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 800,0000	R\$ 614.400,0000	26/10/2023 08:45:19
	Marca: IPE PISOS Fabricante: IPE PISOS Modelo / Versão: IPE PISOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina com Sistema Rolô, com tubo em liga de alumínio extrudado. Suportes de fixação em aço galvanizado ou pintados eletrostaticamente na cor branco, com acabamento em tampas de plástico injetado na cor branco. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico. Dispositivo de acionamento manual em plástico injetado na cor branco, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilite a instalação, com trava de segurança ajustável por rosca. Corrente com esferas plásticas de polietileno em cordão de poliéster. Trilho inferior em formato retangular em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor branco, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branco. Tela solar: Composição: 34% a 38% fibra de vidro e 62% a 66% PVC. Fator de abertura de 3%. Transmissão solar (TS):						

15% a 20%; Reflexão solar (RS): 61% a 65%; Absorção solar (AS): 19% a 22%; Transmissão visual (TV): 10% a 14%. Cores: cor branco Dimensões: As dimensões de cada vão encontram-se em Croqui no Anexo III. QUANTIDADE MÁXIMA PREVISTA: 767,90 m². QUANTIDADE MÍNIMA PREVISTA: 400,00m². 1º SUBSOLO: 32,70 m² 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 181,95 m² 2º PAVIMENTO: 200,20 m² 3º PAVIMENTO: 96,65 m² 4º PAVIMENTO: 104,90 m² 5º PAVIMENTO: 109,80 m² COBERTURA: 41,70 m²

Porte da empresa: ME/EPP

25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	768	R\$ 818,8300	R\$ 628.861,4400	25/10/2023 10:23:26
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CORTINA ROLÔ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortina Material: Tecido Estruturado 34% Fibra De Vidro E 66% Fibra , Tipo: Rolô , Cor: Branca , Características Adicionais: Tela Solar, Fator Abertura 3%, Acionamento Manual Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 818,8300	25.099.901/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 800,0000	22.214.570/0001-17	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 625,8000	71.074.512/0001-40	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 550,0000	04.646.858/0001-89	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 500,0000	01.237.977/0001-90	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 499,0000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,4700	08.368.875/0001-52	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,4700	42.019.236/0001-10	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,4700	19.138.600/0001-49	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,4700	09.558.285/0001-55	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,4200	72.581.283/0001-13	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,0000	27.211.941/0001-20	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,0000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 409,0000	30.600.620/0001-22	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 400,0000	03.225.149/0001-67	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 400,0000	44.515.485/0001-21	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 400,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 398,0000	13.542.318/0001-46	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 365,0000	50.189.746/0001-63	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 350,0000	43.383.479/0001-03	26/10/2023 10:00:08:230
R\$ 340,0000	44.515.485/0001-21	26/10/2023 12:09:15:313
R\$ 320,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:09:28:637
R\$ 310,0000	03.225.149/0001-67	26/10/2023 12:09:36:940
R\$ 300,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:09:38:840
R\$ 280,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:09:52:933
R\$ 294,0000	27.211.941/0001-20	26/10/2023 12:09:53:363
R\$ 274,4000	27.211.941/0001-20	26/10/2023 12:10:04:410
R\$ 260,0000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:10:08:260
R\$ 220,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:10:12:227
R\$ 255,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:10:12:560
R\$ 225,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:10:21:397
R\$ 215,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:10:37:283
R\$ 360,3300	09.558.285/0001-55	26/10/2023 12:10:47:863
R\$ 335,0000	50.189.746/0001-63	26/10/2023 12:10:51:210
R\$ 205,0000	13.542.318/0001-46	26/10/2023 12:10:58:963
R\$ 190,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:11:01:183
R\$ 185,0000	03.225.149/0001-67	26/10/2023 12:11:22:540
R\$ 160,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:11:27:800
R\$ 150,0000	43.383.479/0001-03	26/10/2023 12:11:42:253
R\$ 157,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:11:42:363
R\$ 147,0000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:11:45:290
R\$ 143,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:12:00:927
R\$ 130,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:12:05:653
R\$ 127,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:12:18:493
R\$ 161,0000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:12:28:033
R\$ 150,0000	03.225.149/0001-67	26/10/2023 12:12:31:253
R\$ 120,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:12:52:127
R\$ 146,9000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:13:06:420

R\$ 117,6000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:13:14:217
R\$ 110,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:13:43:210
R\$ 107,8000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:14:02:600
R\$ 100,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:14:07:777
R\$ 138,6000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:14:30:300
R\$ 98,0000	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:14:37:070
R\$ 400,0000	08.368.875/0001-52	26/10/2023 12:14:57:983
R\$ 274,0000	01.237.977/0001-90	26/10/2023 12:14:59:217
R\$ 96,0000	44.515.485/0001-21	26/10/2023 12:16:14:027
R\$ 137,0000	27.211.941/0001-20	26/10/2023 12:16:18:570
R\$ 94,0800	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:16:31:890
R\$ 326,0000	50.189.746/0001-63	26/10/2023 12:16:48:073
R\$ 180,0000	04.646.858/0001-89	26/10/2023 12:17:17:890
R\$ 134,2600	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:17:30:443
R\$ 100,0000	13.542.318/0001-46	26/10/2023 12:17:49:400
R\$ 135,0000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:17:58:377
R\$ 99,0000	27.537.089/0001-86	26/10/2023 12:18:39:997
R\$ 92,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:18:56:377
R\$ 90,1600	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:19:16:347
R\$ 353,1200	71.074.512/0001-40	26/10/2023 12:20:26:503
R\$ 398,0000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:22:03:013
R\$ 390,0000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:23:39:297
R\$ 88,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:24:39:913
R\$ 134,0000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:25:05:637
R\$ 86,2400	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:25:08:947
R\$ 131,3200	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:25:15:033
R\$ 84,0000	25.108.363/0001-76	26/10/2023 12:26:06:327
R\$ 82,3200	19.138.600/0001-49	26/10/2023 12:26:22:137
R\$ 130,0000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:27:35:333
R\$ 127,4000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:27:44:967
R\$ 127,0000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:28:44:867
R\$ 125,0000	03.225.149/0001-67	26/10/2023 12:29:22:580
R\$ 124,3000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:29:35:093
R\$ 120,0000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:29:45:543
R\$ 119,5000	42.019.236/0001-10	26/10/2023 12:30:07:377
R\$ 110,0000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:30:42:420
R\$ 105,0000	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:31:45:517
R\$ 89,9900	23.218.239/0001-38	26/10/2023 12:32:34:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2023 10:47:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	26/10/2023 12:09:01	Item aberto para lances.
Encerramento	26/10/2023 12:34:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/10/2023 12:34:35	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 10:02:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 10:23:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49.
Aceite de proposta	30/10/2023 13:38:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 82,3200.
Habilitação de fornecedor	31/10/2023 14:04:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 82,3200.
Registro de intenção de recurso	31/10/2023 14:25:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SULEIMAN INTERHOUSE LTDA CNPJ/CPF: 71074512000140. Motivo: Nos termos do Art 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao

		Acórdão nº 339/2010-Plenário (recomendação a não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso contra a Habi
Aceite de intenção de recurso	31/10/2023 14:39:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SULEIMAN INTERHOUSE LTDA, CNPJ/CPF: 71074512000140. Motivo: Considerando o Acórdão 2435/2021 – Plenário TCU: É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio do mérito do pedido. Posto isto, aceitamos a intenção.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
71.074.512/0001-40	31/10/2023 14:25	31/10/2023 14:39	Aceito
	Motivo Intenção: Nos termos do Art 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (recomendação a não rejeição da intenção), manifesto direito de interposição de recurso contra a Habilitação da empresa CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ 19.138.600/0001-49 , Manifesto contra os vícios nos procedimentos adotados, vez que a empresa apresentou em sua proposta produto que não atende aos requisitos do edital.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Considerando o Acórdão 2435/2021 – Plenário TCU: É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio do mérito do pedido. Posto isto, aceitamos a intenção.		

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.850.065,0000	17/10/2023 15:44:51
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.850.065,0000	25/10/2023 18:15:02
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.850.529,1500	23/10/2023 13:52:40
04.936.559/0001-89	MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.850.529,1500	24/10/2023 15:48:02
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.850.529,1500	25/10/2023 15:22:33
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.850.529,1500	26/10/2023 08:39:15
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.850.533,0100	25/10/2023 14:20:56
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.852.545,8420	25/10/2023 10:27:45
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.271.000,0000	26/10/2023 08:45:16
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.705.086,9200	25/10/2023 10:23:25
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 7.680.000,0000	26/10/2023 07:52:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2023 10:22:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	26/10/2023 10:51:08	Item aberto para lances.
Encerramento	26/10/2023 11:29:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/10/2023 11:29:22	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 10:02:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 10:15:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89.

Registro de intenção de recurso	31/10/2023 14:18:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ/CPF: 30600620000122. Motivo: Prezado pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso pelo descumprimento das exigências do edital, tanto na apresentação da documentação, quanto no atendimento a especificação do produto
Aceite de intenção de recurso	31/10/2023 14:38:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30600620000122. Motivo: Considerando o Acórdão 2435/2021 – Plenário TCU: É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio do mérito do pedido. Posto isto, aceitamos a intenção.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
30.600.620/0001-22	31/10/2023 14:18	31/10/2023 14:38	Aceito
Motivo Intenção: Prezado pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso pelo descumprimento das exigências do edital, tanto na apresentação da documentação, quanto no atendimento a especificação do produto.			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando o Acórdão 2435/2021 – Plenário TCU: É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em exame prévio do mérito do pedido. Posto isto, aceitamos a intenção.			

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 120.234,7988	25/10/2023 10:27:45
30.600.620/0001-22	AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.501,0000	25/10/2023 18:15:02
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.508,3600	25/10/2023 14:31:51
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 120.514,5100	23/10/2023 13:52:40
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.514,5100	26/10/2023 08:49:09
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 146.150,0000	17/10/2023 15:44:51
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 154.000,0000	26/10/2023 08:45:17
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 240.469,6600	25/10/2023 10:23:25
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 470.000,0000	26/10/2023 07:52:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2023 10:29:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	26/10/2023 11:30:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/10/2023 11:47:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/10/2023 11:47:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 10:02:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2023 13:04:31	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:01:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 11:53:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
34.423.895/0001-99	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 106.019,5900	23/10/2023 15:38:54
72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 107.827,8800	25/10/2023 10:27:45
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 107.827,9400	23/10/2023 13:52:40
09.558.285/0001-55	NFL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 107.827,9400	26/10/2023 08:49:09
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 129.550,0000	26/10/2023 08:45:18
25.099.901/0001-03	LUARTI DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 215.655,8800	25/10/2023 10:23:25
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 730.000,0000	26/10/2023 07:52:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/10/2023 10:43:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	26/10/2023 11:48:32	Item aberto para lances.
Encerramento	26/10/2023 12:07:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/10/2023 12:07:59	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:01:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:07:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:57:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 11:18:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/10/2023 10:00:14	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:13	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 10/2023, promovido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (UASG 389185), para fornecimento, entrega e instalação de divisórias em geral e cortinas para a nova sede do CFMV.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:24	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:29	Quanto às propostas cadastradas, informo que elementos que possam identificar claramente a licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:33	Qualquer comunicação, quando necessária, ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico (chat).
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:37	No presente pregão será adotado o modo de disputa ABERTO, previsto no Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo entre lances, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:47	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.

Pregoeiro	26/10/2023 10:02:51	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Pregoeiro	26/10/2023 10:02:55	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro	26/10/2023 10:03:01	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	26/10/2023 10:03:06	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema, através do fone 0800-978-9001, ou ainda por meio do Portal de Atendimento: https://portaldeservicos.economia.gov.br/
Pregoeiro	26/10/2023 10:03:10	Por fim, considerando que todos estão cientes e concordaram com todas as condições contidas no edital e seus anexos, daremos início aos procedimentos.
Pregoeiro	26/10/2023 10:03:14	Passaremos agora para análise das propostas que foram cadastradas no sistema, peço a todos que aguardem.
Sistema	26/10/2023 10:13:01	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 26/10/2023 10:50:07.
Pregoeiro	26/10/2023 10:47:44	As propostas cadastradas foram conferidas e não identificamos nenhuma inconsistência.
Sistema	26/10/2023 10:50:07	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2023 10:50:08	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2023 10:51:08	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2023 10:51:08	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	26/10/2023 10:52:46	Srs. Licitantes já podem dar seus lances para o G1.
Sistema	26/10/2023 11:29:22	O item G1 está encerrado.
Sistema	26/10/2023 11:29:24	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2023 11:30:24	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2023 11:47:30	O item G2 está encerrado.
Sistema	26/10/2023 11:47:32	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2023 11:48:32	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2023 12:07:59	O item G3 está encerrado.
Sistema	26/10/2023 12:08:01	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2023 12:09:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/10/2023 12:34:35	O item 11 está encerrado.
Sistema	26/10/2023 12:37:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	26/10/2023 12:38:26	Srs. Licitantes, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos às 14h.
Pregoeiro	26/10/2023 14:00:53	Srs. Licitantes boa tarde. Daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	26/10/2023 14:01:20	As licitantes classificadas até momento foram as seguintes empresas:
Pregoeiro	26/10/2023 14:01:29	Grupo 1: MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 04.936.559/0001-89
Pregoeiro	26/10/2023 14:01:35	Grupo 2: NFL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 09.558.285/0001-55
Pregoeiro	26/10/2023 14:01:38	Grupo 3: NFL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 09.558.285/0001-55
Pregoeiro	26/10/2023 14:01:45	Grupo 4: CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ 19.138.600/0001-49
Pregoeiro	26/10/2023 14:02:02	Conforme determina Art. 38, do Decreto nº 10.024/2019, faremos a negociação dos valores ofertados.

Pregoeiro	26/10/2023 14:03:16	Para MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, apesar do valor ofertado já estar abaixo do estimado, mas em razão do que determina o art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de oferecer desconto adicional em sua proposta para o GRUPO 1, é possível?
Pregoeiro	26/10/2023 14:03:24	Para MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que aguardarei uma resposta em até 15 min., após esse prazo caso não haja manifestação da licitante estará subtendido, tacitamente, que a empresa não tem condições ou interesse em oferecer mais desconto.
04.936.559/0001-89	26/10/2023 14:07:16	Boa tarde S.r.(a). Pregoeiro (a), infelizmente já estamos no nosso valor mínimo, sendo assim não podemos oferecer mais desconto.
Pregoeiro	26/10/2023 14:09:21	Para MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grato pela resposta.
Pregoeiro	26/10/2023 14:10:17	Para NFL ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, apesar do valor ofertado já estar abaixo do estimado, mas em razão do que determina o art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de oferecer desconto adicional em sua proposta para os GRUPOS 2 e 3, é possível?
Pregoeiro	26/10/2023 14:10:23	Para NFL ENGENHARIA LTDA - Informo que aguardarei uma resposta em até 15 min., após esse prazo caso não haja manifestação da licitante estará subtendido, tacitamente, que a empresa não tem condições ou interesse em oferecer mais desconto.
09.558.285/0001-55	26/10/2023 14:11:44	Prezados, aplicamos aos grupos nossa melhor margem.
Pregoeiro	26/10/2023 14:13:07	Para NFL ENGENHARIA LTDA - Grato pela resposta.
Pregoeiro	26/10/2023 14:13:57	Para CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - Senhor(a) licitante, apesar do valor ofertado já estar abaixo do estimado, mas em razão do que determina o art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de oferecer desconto adicional em sua proposta para os GRUPOS 4, é possível?
Pregoeiro	26/10/2023 14:14:03	Para CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - Informo que aguardarei uma resposta em até 15 min., após esse prazo caso não haja manifestação da licitante estará subtendido, tacitamente, que a empresa não tem condições ou interesse em oferecer mais desconto.
19.138.600/0001-49	26/10/2023 14:15:17	Sr(a) Pregoeiro(a), infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	26/10/2023 14:25:09	Antes de realizar a convocação das empresas provisoriamente classificadas em primeiro lugar, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação das empresas no certame ou que impeça sua contratação junto a este Órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, conforme Itens 11.1.1, 11.1.2. e 11.1.3. do Edital
Pregoeiro	26/10/2023 14:28:49	Considerando a pesquisa a ser realizada, retomaremos a sessão, amanhã, dia 27/10/2023 às 10h, ocasião em que será confirmada a existência ou não de eventual sanção ou impedimento de contratação.
Pregoeiro	26/10/2023 14:29:16	Boa tarde a todos e até amanhã, dia 27/10/2023 às 10h.
Pregoeiro	27/10/2023 10:00:59	Srs. Licitantes bom dia. Daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	27/10/2023 10:01:29	Consulta em 27/10/2023, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicaf, não retornou nenhuma vedação de participação em licitação e contratação das empresas MULTIPLENA, NFL ENGENHARIA e CW PERSIANAS.
Pregoeiro	27/10/2023 10:01:40	Ato contínuo, iremos realizar a convocação das empresas, para que enviem a proposta adequada ao último lance ofertado, no prazo de até 3 (três) horas, conforme Item 9.28.2. do edital.
Sistema	27/10/2023 10:02:05	Senhor fornecedor MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2023 10:02:15	Senhor fornecedor NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	27/10/2023 10:02:29	Senhor fornecedor CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	27/10/2023 10:03:00	Para MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 03 (três) horas, da proposta de preços ajustada ao seu último lance para o GRUPO 1, em arquivo único, podendo utilizar o Modelo de Proposta de Preços constante do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	27/10/2023 10:03:13	Para NFL ENGENHARIA LTDA - Solicito o envio, no prazo de 03 (três) horas, da proposta de preços ajustada ao seu último lance para os GRUPOS 2 e 3, em arquivo único, podendo utilizar o Modelo de Proposta de Preços constante do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	27/10/2023 10:03:31	Para CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 03 (três) horas, da proposta de preços ajustada ao seu último lance para o GRUPO 4, em arquivo único, podendo utilizar o Modelo de Proposta de Preços constante do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	27/10/2023 10:04:27	Por fim informo que o prazo para o envio da proposta ajustada termina às 13h 03min de hoje, dia 27/10/2023. Regra válida para todas as empresas.
Pregoeiro	27/10/2023 10:08:10	Considerando esse prazo para envio das propostas, retornaremos a sessão às 14h de hoje, dia 27/10/2023.
Sistema	27/10/2023 10:15:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.936.559/0001-89, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema	27/10/2023 10:23:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 19.138.600/0001-49, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	27/10/2023 13:04:31	Senhor fornecedor NFL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.558.285/0001-55, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/10/2023 14:03:02	Srs. Licitantes boa tarde.
Pregoeiro	27/10/2023 14:03:19	Podemos observar que as empresas MULTIPLENA e CW PERSIANAS, anexaram suas propostas tempestivamente.
Pregoeiro	27/10/2023 14:03:37	A empresa NFL ENGENHARIA LTDA classificada para os GRUPOS 2 e 3 não atendeu a convocação do pregoeiro no prazo determinado neste chat, para juntada da proposta ajustada ao lance.
Pregoeiro	27/10/2023 14:04:26	Tampouco encaminhou e-mail, registrando qualquer problema para juntada da proposta, ou solicitação de prorrogação do prazo.
Pregoeiro	27/10/2023 14:05:06	Por estes fatos, a empresa NFL ENGENHARIA LTDA terá sua proposta recusada, e como consequência, será aberto processo administrativo disciplinar para apuração de possíveis irregularidades com relação a sua participação, conforme preceitua o Item 24 do edital, em especial ao Item 24.1.1., in verbis:
Pregoeiro	27/10/2023 14:05:17	"24.1.1. Deixar de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final e os documentos de habilitação, quando solicitado, assim como deixar de manifestar sobre inexequibilidade de lance ou proposta, nos prazos determinados neste Edital."
Pregoeiro	27/10/2023 14:06:24	Faremos neste momento a recusa das propostas da empresa NFL ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	27/10/2023 14:08:59	Superada a questão, registramos que as novas licitantes classificadas para os GRUPOS 2 e 3 são as seguintes:
Pregoeiro	27/10/2023 14:09:05	Grupo 2: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 30.600.620/0001-22
Pregoeiro	27/10/2023 14:09:11	Grupo 3: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.423.895/0001-99
Pregoeiro	27/10/2023 14:09:23	Conforme determina Art. 38, do Decreto nº 10.024/2019, faremos a negociação dos valores ofertados, com as empresas citadas anteriormente.
Pregoeiro	27/10/2023 14:09:52	Para AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor(a) licitante, apesar do valor ofertado já estar abaixo do estimado, mas em razão do que determina o art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de oferecer desconto adicional em sua proposta para o GRUPO 2, é possível?
Pregoeiro	27/10/2023 14:09:57	Para AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - Informo que aguardarei uma resposta em até 15 min., após esse prazo caso não haja manifestação da licitante estará subentendido, tacitamente, que a empresa não tem condições ou interesse em oferecer mais desconto.
30.600.620/0001-22	27/10/2023 14:12:08	Prezado pregoeiro, boa tarde. Infelizmente nossos custos foram revisados e não conseguimos melhorar o valor ofertado, podem observar que os valores ficaram bem próximos do primeiro classificado e não conseguimos cobri-los.
Pregoeiro	27/10/2023 14:13:18	Para AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - Grato pela atenção.
Pregoeiro	27/10/2023 14:13:45	Para SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Senhor(a) licitante, apesar do valor ofertado já estar abaixo do estimado, mas em razão do que determina o art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de oferecer desconto adicional em sua proposta para o GRUPO 3, é possível?
Pregoeiro	27/10/2023 14:13:51	Para SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Informo que aguardarei uma resposta em até 15 min., após esse prazo caso não haja manifestação da licitante estará subentendido, tacitamente, que a empresa não tem condições ou interesse em oferecer mais desconto.
34.423.895/0001-99	27/10/2023 14:16:47	Boa tarde senhor pregoeiro, temos condições de fazer o valor de R\$:100.000,00 cem mil reais.
Pregoeiro	27/10/2023 14:19:35	Para SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Certo. Gentileza informar o valor individualizado de cada item por favor.
34.423.895/0001-99	27/10/2023 14:21:50	Ok. Vamos individualizar.
Pregoeiro	27/10/2023 14:24:44	Para SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Certo. No momento oportuno poderá encaminhar proposta atualizada.
Pregoeiro	27/10/2023 14:24:55	Seguiremos
Pregoeiro	27/10/2023 14:25:46	Antes de realizar a convocação das propostas das novas empresas provisoriamente classificadas, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação das empresas no certame ou que impeça sua contratação junto a este Órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, conforme Itens 11.1.1, 11.1.2. e 11.1.3. do Edital.
Pregoeiro	27/10/2023 14:26:09	Considerando a pesquisa a ser realizada, retomaremos a sessão, na próxima segunda-feira, dia 30/10/2023 às 10h, ocasião em que será confirmada a existência ou não de eventual sanção ou impedimento de contratação.
Pregoeiro	27/10/2023 14:26:18	Aguardo todos, dia 30/10/2023 às 10h.
Pregoeiro	27/10/2023	Boa tarde a todos.

	14:26:29	
Pregoeiro	30/10/2023 10:00:26	Srs. Licitantes bom dia. Daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	30/10/2023 10:00:40	Consulta em 30/10/2023, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicaf, não retornou nenhuma vedação de participação em licitação e contratação das empresas AD BUILD e SIA PLACK.
Pregoeiro	30/10/2023 10:00:46	Ato contínuo, iremos realizar a convocação das empresas, para que enviem a proposta adequada ao último lance ofertado, no prazo de até 3 (três) horas, conforme Item 9.28.2. do edital.
Pregoeiro	30/10/2023 10:00:52	Lembramos que a empresa SIA PLACK aceitou a negociação e ofertou o G3 pelo valor de R\$ 100.000,00.
Sistema	30/10/2023 10:01:05	Senhor fornecedor AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	30/10/2023 10:01:14	Senhor fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	30/10/2023 10:01:31	Para AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 03 (três) horas, da proposta de preços ajustada ao seu último lance para o GRUPO 2, em arquivo único, podendo utilizar o Modelo de Proposta de Preços constante do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	30/10/2023 10:01:42	Para SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Solicito o envio, no prazo de 03 (três) horas, da proposta de preços ajustada ao seu último lance para o GRUPO 3, em arquivo único, podendo utilizar o Modelo de Proposta de Preços constante do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	30/10/2023 10:02:16	Por fim informo que o prazo para o envio da proposta ajustada termina às 13:01 de hoje, dia 30/10/2023. Regra válida para as duas empresas.
Pregoeiro	30/10/2023 10:02:42	Considerando esse prazo para envio das propostas, retornaremos a sessão às 13:30 de hoje, dia 30/10/2023.
Sistema	30/10/2023 10:07:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	30/10/2023 10:57:10	Prezados licitantes, notamos um equívoco na proposta da empresa SIA PLACK. Entramos em contato e a licitante solicitou a abertura para anexar a proposta corrigida.
Sistema	30/10/2023 10:57:19	Senhor fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	30/10/2023 10:57:57	Destacamos que o prazo para anexar a proposta permanece inalterado.
Sistema	30/10/2023 11:18:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.423.895/0001-99, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	30/10/2023 11:53:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.600.620/0001-22, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	30/10/2023 13:34:01	Boa tarde. Daremos continuidade.
Pregoeiro	30/10/2023 13:34:27	Registramos que todas as empresas apresentaram suas propostas ajustadas aos seus lances, bem como negociação.
Pregoeiro	30/10/2023 13:34:37	Neste momento, faremos a aceitação das propostas.
Pregoeiro	30/10/2023 13:39:39	Conforme Item 10.10 do edital, encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
Pregoeiro	30/10/2023 13:40:01	Srs. Licitantes, passamos agora para a fase de habilitação.: Item 11.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA; Item 11.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; Item 11.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; e Item 11.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
Pregoeiro	30/10/2023 13:40:13	Neste momento, informo que vou suspender a sessão para análise das documentações.
Pregoeiro	30/10/2023 13:40:33	Assim, retornaremos com a manifestação sobre habilitação/inabilitação amanhã, dia 31/10/2023 (terça-feira) às 14h.
Pregoeiro	30/10/2023 13:40:57	Aguardo todos dia 31/10/2023 (terça-feira) às 14h.
Pregoeiro	30/10/2023 13:41:06	Obrigado a todos.
Pregoeiro	31/10/2023 14:00:40	Boa tarde a todos. Daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	31/10/2023 14:01:46	Realizamos a conferência dos documentos de habilitação das seguintes empresas:
Pregoeiro	31/10/2023 14:01:53	Grupo 1: MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 04.936.559/0001-89
Pregoeiro	31/10/2023 14:01:57	Grupo 2: AD BUILD ESPACOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ 30.600.620/0001-22
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:04	Grupo 3: SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 34.423.895/0001-99
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:14	Grupo 4: CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ 19.138.600/0001-49
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:21	Após análise dos documentos apresentados pelas empresas, informamos que as referidas cumpriram todas as condições previstas no Edital.

Pregoeiro	31/10/2023 14:02:30	Destacamos que análise dos documentos ficaram restritos as exigências contidas no edital, sendo eles: Item 11.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA; Item 11.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; Item 11.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; e Item 11.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:45	Demais conferências das CERTIFICAÇÕES serão realizadas pela equipe de fiscalização da obra de reforma e ampliação da sede do CFMV, no momento do recebimento e aceitação do objeto, conforme Item 13 do Termo de Referência, Anexo II do Edital.
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:51	Sendo assim, as empresas serão HABILITADAS.
Pregoeiro	31/10/2023 14:02:58	Passaremos para a fase de habilitação e em seguida, será concedido prazo de 30 min para registro da intenção de recorrer que deve obrigatoriamente estar acompanhada dos pressupostos recursais.
Sistema	31/10/2023 14:03:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/10/2023 14:04:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/10/2023 às 14:35:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/10/2023 15:31:21	
Abertura da sessão pública	26/10/2023 10:00:14	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	26/10/2023 10:13:01	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 30. Justificativa: Análise das propostas cadastradas.
Encerramento da análise de propostas	26/10/2023 10:50:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	26/10/2023 12:37:39	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	31/10/2023 14:03:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	31/10/2023 14:04:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/10/2023 às 14:35:00.

Data limite para registro de recurso: 06/11/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 09/11/2023.

Data limite para registro de decisão: 17/11/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 31 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR HUGO DA SILVA RAMOS

Pregoeiro Oficial

FERNANDA SILVA VELOSO

Equipe de Apoio

FRANCISCO ALVES LOPES JUNIOR

Equipe de Apoio



Voltar

